



Esmeriladora Angular/Cortadora Inalámbrica de 4-1/2" LXT® Litio-Ion de 18V - Sin Escobillas

Modelo DGA452RFE / DGA454RFE / DGA455RFE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Tecnología de Cambio Automático de Velocidad™ ajusta velocidad y torsión en la operación con rendimiento óptimo
- El motor BL™ sin escobillas elimina las escobillas de carbono, permitiendo que el motor BL™ funcione en frío con más eficiencia y mayor duración
- El eficiente motor Makita BL™ sin escobillas con control electrónico optimiza la energía de la batería hasta con 50% más duración por carga
- Eficiente motor BL™ sin escobillas con control electrónico para optimizar el uso de energía igualando la torsión y RPM para las demandas cambiantes de la aplicación
- Diseño compacto y ergonómico de sólo 14-1/4" de largo
- Indicador L.E.D. de 3 etapas muestra nivel de carga de la batería
- Interruptor deslizable con fijador de encendido por conveniencia del operador
- El arranque suave suprime la reacción inicial para encendidos suaves y mayor duración del engranaje
- Engranajes biselados en espiral para rotaciones más suaves y transferencia de energía más eficiente
- Protección anti-arranque con ingeniería que previene el arranque del motor al insertar la batería cuando el interruptor está en encendido fijo
- Las cubiertas de malla de alambre están diseñadas para prevenir que los residuos entren al motor



Modelo DGA452RFE



Modelo DGA454RFE



Modelo DGA455RFE

ESPECIFICACIONES

Esmeril ó disco de corte	4-1/2"
Escobillón acopado	3-1/2"
Velocidad sin carga	8,500 RPM
Batería	LXT® Litio-Ion de 18V y 4.0 Ah
Longitud total	14-1/4"

EQUIPO ESTÁNDAR

- 2 Baterías LXT® Litio-Ion de 18V y 3.0 Ah (BL1830)
- Cargador Óptimo Rápido Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Guarda del esmeril (123144-0)
- Esmeril (A95956)
- Guarda del disco de corte (122910-2)
- Disco de corte (724115-A)
- Mango lateral (158337-4)
- Estuche

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cargador de 4 puertos Litio-Ion de 18V (DC18SF)
- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 3.0 Ah (BL1830)

